

ÜBERSICHTSBLATT



T 3120-1







Auswahlkriterien für Differenzdruck-, Volumenstrom- und Kombinationsregler
Bauart 43














Regler ohne Hilfsenergie

Differenzdruck-, Volumenstrom- und Kombinationsregler

Auswahlkriterien · Blatt 1

Sie suchen Druckregler für ...	SAMSON bietet Ihnen dafür folgende Geräte ...			
Industrielle Energieträgernetze	•		•	•
Heizungs-, Lüftungs-, Klimatechnik	•	•	•	•
Fernwärme				
Direkter Anschluss	•			•
Indirekter Anschluss	•			•
Nahwärme				
Direkter Anschluss		•		•
Indirekter Anschluss		•		•
Regelfunktion	Differenzdruckregelung		Differenzdruckregelung – Überströmer –	Volumenstromregelung
Weitere Informationen zur DIN geprüften Ausführung für die jeweilige Gruppe finden Sie im zugehörigen Typenblatt.	▶ T 3124	▶ T 3140	▶ T 3226	▶ T 3128
Ab DN 32 sind alle Regler alternativ auch mit Flanschgehäuse in PN 25 lieferbar.	 <p>Typ 45-4</p>  <p>Typ 45-3</p> <p>weitere Geräte: Typ 45-1 · Typ 45-2</p>	 <p>Typ 45-1 N</p>  <p>Typ 45-3 N</p>	 <p>Typ 45-6</p>	 <p>Typ 45-9</p>

SAMSON bietet Ihnen dafür folgende Geräte ...

	•			•	•	
	•	•	•	•	•	•
	•			•		
	•	•		•	•	
	•					
	•	•	•		•	•
	Differenzdruck- und Volumenstromregelung	Differenzdruckregelung mit Volumenstrombegrenzung		Temperatur- und Differenzdruck- oder Volumenstromregelung	Temperatur- und Volumenstromregelung	
	▶ T 3131	▶ T 3130	▶ T 3134	 ▶ T 3132	 ▶ T 3135	▶ T 3136
	 Typ 46-7	 Typ 46-6	 Typ 46-5 N	 Typ 2489/2430/582x	 Typ 2488/5824	 Typ 2488 N/5857
	 Typ 47-5	 Typ 46-5		 Typ 2469/2430 und Typ 2469/2439		
	weitere Geräte: Typ 47-1 · Typ 47-4					

